

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изготовление БИУС

1. Контактная информация организации-заказчика.

Наименование	
Местонахождение, почтовый адрес	
ФИО, должность ответственного сотрудника	
Контактные телефоны с кодом населенного пункта	
Мобильный телефон	
E-mail	

2. Технические характеристики

Укажите количество подключаемых скважин, шт.		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1 (от -40 до +40 °С)	
	УХЛ1 (от -60 до +40 °С)	
Температура окружающей среды, °С	от	до
Условное давление для расчетов на прочность P_u , МПа, не более		
Диаметр трубной обвязки от скважины до АГЗУ, мм		
Диаметр трубной обвязки от АГЗУ до коллектора, мм		
БА в комплекте поставки	ДА (см. п.6)	НЕТ

3. Характеристики скважин.

Среднесуточный дебит скважины по жидкости, м ³ /сутки	от	до
Среднесуточный дебит скважины по газу, м ³ в сутки	от	до
Газовый фактор, нм ³ /м ³ .	от	до
Обводненность, %	от	до

4. Характеристики рабочей среды.

Фактическое рабочее давление в коллекторе нефтесброса, МПа	от	до
Температура рабочей среды, °С	от	до
Давление насыщения нефти, МПа	от	до
Плотность нефти, кг/м ³	от	до
Плотность пластовой воды, кг/м ³	от	до
Плотность попустного нефтяного газа, кг/м ³	от	до
Кинематическая вязкость водонефтяной смеси, сСт, не более		
Кинематическая вязкость попутного нефтяного газа, сСт, не более		
Склонность нефти к пенообразованию	ДА	НЕТ
Содержание механических примесей, мг/л	от	до
Размер частиц механических примесей, мм	от	до
Объемное содержание парафина, %	от	до
Содержание сероводорода, %	от	до

5. Требования к комплектации блока технологического (БТ) ИУ

Наличие обратных клапанов на подводящих трубопроводах (трубопроводе)	
Укомплектовать (укажите количество)	
Не укомплектовывать	
Требования к запорной арматуре на технологических трубопроводах	
По умолчанию в комплектации изготовителя	
Спецзаказ (укажите маркировку)	
Способ измерения расхода жидкости	
Объемный, счетчик-расходомер TOP	
Укомплектовать TOP катушкой	
Установить только катушку под TOP	
Спецзаказ (указать марку расходомера)	
Способ измерения расхода попутного нефтяного газа	
Расход газа не измерять	
Установить только катушку под счетчик-расходомер (укажите марку счетчика-расходомера)	
Объемный, счетчик-расходомер СВГ.М	
Укомплектовать счетчик-расходомер катушкой	
Спецзаказ (указать марку расходомера)	
КИПиА на выходе коллектора БИУС	
Установить преобразователь избыточного давления на выходе коллектора ИУ (по умолчанию в комплектации изготовителя)	



Установить преобразователь избыточного давления на выходе коллектора ИУ совместно с техническим манометром	
Установить только технический манометр на выходе коллектора ИУ	
Установить электроконтактный манометр на выходе коллектора ИУ (по умолчанию в комплектации изготовителя)	
Не устанавливать КИП на выходе коллектора ИУ	
Регулятор расхода	
По умолчанию в комплектации изготовителя	
Спецзаказ, укажите марку	
Заслонка на газовой линии	
По умолчанию в комплектации изготовителя	
Спецзаказ, укажите марку	
Способ установки вентилятора системы вытяжной вентиляции	
Не устанавливать	
Снаружи БТ	
Спецзаказ	
Управление вентилятором БТ	
Ручное управление с поста управления на наружной стене ИУ	
Автоматическое управление от сигналов системы контроля загазованности БТ	
Контроль загазованности	
По умолчанию в комплектации изготовителя	
Не устанавливать	
Пожарная сигнализация	
По умолчанию в комплектации изготовителя	
Не устанавливать	
Светозвуковая аварийная сигнализация	
По умолчанию в комплектации изготовителя	
Не устанавливать	
Требования к системе освещения БТ	
Выполнить на базе энергосберегающих ламп	
Управление от ручного выключателя на наружной стене БТ	
Требования к системе отопления БТ	
Выполнить на базе обогревателей в комплектации изготовителя	
Управление от ручного выключателя на наружной стене БТ	
Контроль несанкционированного доступа в БТ	
Выполнить по умолчанию в комплектации изготовителя	
Не выполнять	
Дополнительные требования	

6. Требования к комплектации блока автоматики (БА) в случае необходимости.

Связь с кустовой станцией телемеханики	
Требуется, укажите протокол, интерфейс	
не требуется	
Пожарная сигнализация БА	
По умолчанию в комплектации изготовителя	
Не устанавливать	
Светозвуковая аварийная сигнализация	
Установить светозвуковую сигнализацию о пожаре в БА	
Не устанавливать	
Требования к системе освещения БА	
Выполнить на базе энергосберегающих ламп	
Управление от ручного выключателя	
Требования к системе отопления БА	
Выполнить на базе обогревателей в комплектации изготовителя	
Спецзаказ (укажите марку)	
Управление от ручного выключателя на наружной стене ТП	
Контроль несанкционированного доступа в БА	
Выполнить	
Не выполнять	
Щит электрический силовой	
В комплектации изготовителя	
Спецзаказ, укажите подробную маркировку	
Не устанавливать	
Наличие мачты для антенны	
Требуется в комплектации производителя	
Не требуется	
Габаритные размеры БА, м	
В исполнении изготовителя 2,0x2,0x2,2	
Укажите иные габариты	
Дополнительные требования к комплектации БА	



ООО "РЕКО" | ОГРН 1116432001179 | ИНН 6432012340

410012 г. Саратов, а/я 382

Тел./факс +7 (8452) 74-44-50

E-mail: post@tdreco.ru | www.tdreco.ru

7. Требования к окраске БИУС

8. Требования к комплектации БИУС разрешительной и технической документацией

Сертификат соответствия и Разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах	X
Паспорт, совмещенный с РЭ	X

Опросный лист составил: _____
(должность) (Фамилия И. О) (подпись)

« _____ » _____ 201__ г.